



Type		MP 80
Déplacement, cm³/rev[in³/rev]		79,2 [4.83]
Vitesse Maximale	Cont	755
	Int.*	945
couple max	Cont	15,1 [1340]
	Int.*	19,5 [1725]
	Peak**	22,4[1985]
production maximale	Cont	10,2[13.7]
	Int.*	12,5[16.8]
Chute de pression maximale	Cont	140 [2030]
	Int.*	175 [2540]
	Peak**	225 [3260]
Débit d'huile maximal	Cont	60 [15.9]
	Int.*	75 [19.8]
Pression d'entrée maximale	Cont	175 [2540]
	Int.*	200 [2900]
	Peak**	225 [3260]

Pression de retour Maximale avec ligne de vidange	Cont	175 [2540]
	Int.*	200 [2900]
	Peak**	225 [3260]
Pression de démarrage maximale avec Arbre déchargé		10 [145]
Couple de démarrage minimal	A la chute de pression maximale Cont.	13,2 [1170]
	A la chute de pression maximale Int*.	16,8 [1490]
Vitesse minimale***		10
Poids(Kg)	MP(F)(N)	5,9 [13.2]
	MPW(N)	5,6 [12.4]
	MPQ(N)	5,3 [11.7]

*Fonctionnement intermittent

**charge maximale

*** Pour des vitesses inférieures à celles indiquées, consultez l'usine ou votre responsable régional.