



Type		MP 100
Déplacement, cm³/rev[in³/rev]		99 [6.04]
Vitesse Maximale	Cont	605
	Int.*	755
couple max	Cont	19,3 [1710]
	Int.*	23,7 [2100]
	Peak**	27,5[2435]
production maximale	Cont	10,5[14.1]
	Int.*	12,8[17.1]
Chute de pression maximale	Cont	140 [2030]
	Int.*	175 [2540]
	Peak**	225 [3260]
Débit d'huile maximal	Cont	60 [15.9]
	Int.*	75 [19.8]
Pression d'entrée maximale	Cont	175 [2540]
	Int.*	200 [2900]
	Peak**	225 [3260]

Pression de retour Maximale avec ligne de vidange	Cont	175 [2540]
	Int.*	200 [2900]
	Peak**	225 [3260]
Pression de démarrage maximale avec Arbre déchargé		10 [145]
Couple de démarrage minimal	A la chute de pression maximale Cont.	16,6 [1470]
	A la chute de pression maximale Int*.	21 [1860]
Vitesse minimale***		10
Poids(Kg)	MP(F)(N)	6,1 [13.5]
	MPW(N)	5,8 [12.8]
	MPQ(N)	5,5 [12.1]

*Fonctionnement intermittent

**charge maximale

*** Pour des vitesses inférieures à celles indiquées, consultez l'usine ou votre responsable régional.