



Caractéristiques Techniques :

| Référence | TN1P306082 | TN12304551 |
|-------------|--|--|
| Désignation | Tête de nettoyage de canalisation trous à 30° | Tête de nettoyage de canalisation trous à 30° |
| Connexion | 1" | 1/2" |
| Diamètre | 60 mm | 45 mm |
| Longueur | 82 mm | 51 mm |
| Fabrication | Acier inoxydable, ouverte Gicleurs remplaçables | Acier inoxydable, ouverte Gicleurs remplaçables |
| Débit | 40 - 300 l/min | 40 - 300 l/min |
| Pression | Max.300 bar | Max.300 bar |

| Référence | TN1P456082 | TN12454551 |
|-------------|--|--|
| Désignation | Tête de nettoyage de canalisation trous à 45° | Tête de nettoyage de canalisation trous à 45° |
| Connexion | 1" | 1/2" |
| Diamètre | 60 mm | 45 mm |
| Longueur | 82 mm | 51 mm |
| Fabrication | Acier inoxydable, ouverte Gicleurs remplaçables | Acier inoxydable, ouverte Gicleurs remplaçables |
| Débit | 40 – 300 l/min | 40 - 300 l/min |
| Pression | Max.300 bar | Max.300 bar |